

MARTEX ACRYLIC

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΥΦΗ

DEC/24 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το MARTEX ACRYLIC είναι 100% ακρυλικό διακοσμητικό επίχρισμα με άριστη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Έχει μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στην υγρασία. Μπορεί να κατασκευαστεί σε μεγάλο εύρος χρωμάτων και λόγω της ειδικής ρητίνης που χρησιμοποιείται προσδίδει στο υλικό μεγάλη χρωματική σταθερότητα γιατί προστατεύει την χρωστική από την ηλιακή ακτινοβολία. Το MARTEX ACRYLIC έχει άριστη εργασιμότητα και ισχυρή συγκόλληση. Μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως εξωτερικά αλλά και εσωτερικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

Το 1mm καταναλώνει 1.5-2kg/m²

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μέχρι 12 μήνες σε κλειστά δοχεία προστατευμένα από τον ήλιο και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή: Μικρή απόκλιση στο χρώμα και στα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πιθανή λόγω του υποστρώματος, της μη πιστής εφαρμογής των οδηγιών χρήσεως που δίνονται από τον κατασκευαστή και της διαφοροποίησης των παρτίδων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

- Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το MARTEX ACRYLIC πρέπει να είναι απαλλαγμένη από λάδια, ρύπους και σκόνες.
- Εφαρμόζεται το NEOSTRONG PRIMER της NEOCHROM με διάλυση 1:1 με νερό το οποίο είναι ειδικό αστάρι στο χρώμα του τελικού επιχρίσματος.
- Το αστάρι εφαρμόζεται για την καλύτερη πρόσφυση του επιχρίσματος και επιμήκυνση της ζωής του επιχρίσματος.
- Έπειτα στην ασταρωμένη επιφάνεια τοποθετείται το MARTEX ACRYLIC και πατιέται με ανοξείδωτη μεταλλική μύστρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	Μεγάλο εύρος χρωμάτων με παραγγελία.
Ειδικό Βάρος:	1,65 ± 0,05 kg/ltr
Θερμοκρασία εφαρμογής:	Από +5°C έως +35°C
Στέγνωμα:	Μετά από 48 ώρες
pH μείγματος:	7 ± 1

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικά δοχεία των 25kg

